


Avvitatura Industriale

AVVITATORI IMPULSIVI IDRAULICI A BATTERIA

SERIE UDBP-T

- > Nuovi avvitatori a batteria URYU a massa battente idraulica
- > Il maggior controllo sul motore brushless e la **batteria agli Ioni di Litio** hanno permesso l'eliminazione del riduttore
- > Bassa reazione, basso livello di vibrazioni e di rumore per avvitatori con coppia massima fino a 47Nm
- > Un nuovo sistema di inserimento della batteria ne garantisce un'usura limitata
- > Led per illuminazione zona di avvitatura
- > L'utensile può essere fornito con due batterie e carica batteria (codice ordine UDBP-Txx-STD)



Modello	Capacità serraggio gambo bullone in	Coppia Nm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza tot mm	Peso Kg	ingombro centro-esterno mm	Attacco quadro in	Voltaggio Batteria V-1,5 Ah	Rumorosità dB(A)	Vibrazioni m/sec ²
UDBP-T40	M5	4,5-8	4800	205	1,40	29,5	1/4" hex	11,1		
UDBP-T50	M6-M8	6,5-13	4800	208	1,40	29,5	1/4" hex	11,1		
UDBP-T50(P)	M6-M8	7-15	4800	205	1,40	29,5	3/8"	11,1		
UDBP-T60	M8	13-25	4800	223	1,70	29,5	1/4" hex	22,2		
UDBP-T60(P)	M8	15-28	4800	220	1,70	29,5	3/8"	22,2	76	1,00
UDBP-T70(P)	M8-M10	26-47	4800	234	2,00	29,5	3/8"	33,3		