Chiave dinamometrica digitale IQWRENCH3

SKU: IQW3A-0750-CRFARB · **Categorie:** M-Strumenti manuali, Metrologia · **Brand:** Crane Electronics



Descrizione

Con testa fissa e barcode scanner

Specifiche

Coppia (Nm)	750
Peso (kg)	5.279
Lunghezza (mm)	1144
Larghezza (mm)	49
Tipologia	Chiave dinamometrica
Serie	IQWRENCH3

Disponibile nelle gamme da 10Nm fino a 1500Nm
Software avanzato e modalità di misurazione della coppia tra cui MoveOn, Yield e Re-tighten
Molteplici opzioni di comunicazione tra cui RF, Wi-Fi e Bluetooth
Torcia a LED illuminata per una maggiore visibilità negli spazi più bui e ristretti
Schermo OLED a colori con un semplice sistema di menu per una facile navigazione e visualizzazione di risultati e dati
Maggiore memoria interna per l'archiviazione dei dati critici
Testine adattatrici intercambiabili e 'Auto-ID' per la compensazione automatica della lunghezza e l'utilizzo di lavori multipli
FOD (Foreign Object Debris) conforme per l'uso in industrie aerospaziali e automobilistiche
Punto di carico "insensibile" - nessuna posizione errata della mano; la coppia può essere applicata da qualsiasi posizione sulla chiave
UNITÀ DI MISURA: Nm, Ncm, kgcm, kgm, lbin, lbft, kNm, klbft

© SIRA S.p.A. 2026 All Rights Reserved.
Via della Resistenza, 53 20090 Buccinasco (MI) - Italia | C.F./P. IVA 01870750161 - CCIAA BG 243678

MODALITÀ DI MISURA: Traccia, Picco, Angolo, Audit, MoveOn, MoveOn Adv., Resa, Riserraggio
MEMORIZZAZIONE DATI: Oltre 3000 job e 20.000 letture in modalità di archiviazione con indicazione di data e ora
Memoria interna da 32 GB
COSTRUZIONE: Materiale del fusto: Acciaio
Scocca: Alluminio
Quadri dotati di perno e ferma bussola a molla
Attacchi DIN con funzione di sgancio rapido
DISPLAY: Display OLED a colori da 40 mm x 30 mm
TASTIERA: 4 tasti freccia di navigazione, pulsanti Invio/OK e Accensione/Ritorno
COMUNICAZIONE: Comunicazione tramite USB-C e culla in dotazione
BATTERIA: Batteria agli ioni di litio ricaricabile e sostituibile dall'utente
INDICAZIONE DELLO STATO DEL CICLOAvviso acustico, avviso tramite vibrazione, anello luminoso a LED a 3 colori
AMBIENTE OPERATIVOTemperatura: da +5 a +40 °C
Umidità: 10-75% senza condensa
Grado di protezione IP: IP50
STABILITÀ DELLO ZERO:< 0,02% FSD/ °C
PRECISIONE STATICA: 0,25% FSD

Brand

Crane Electronics

Fondata nel 1971, Crane Electronics sviluppa soluzioni per la gestione della coppia e il controllo torsiometrico, rispondendo alle esigenze dell'industria manifatturiera in termini di qualità, sicurezza, tracciabilità e produttività nei settori automotive, aerospaziale, edilizia e navale.

La gamma comprende chiavi dinamometriche, trasduttori di coppia rotativi e statici, acquisitori dati, tester e software, offrendo strumenti completi per la verifica degli utensili e il controllo dei processi.

© SIRA S.p.A. 2026 All Rights Reserved.