Avvitatore con arresto automatico UA-T

SKU: UA-T50D · **Categorie:** Avvitatori a massa battente con controllo di coppia, M-Strumenti manuali · **Brand:** Uryu



Descrizione

Massa battente idraulica con nuova tecnologia brevettata "auto-relief".

Specifiche

Coppia (Nm)	7.0-15.5
Velocità max (rpm)	4600
Lunghezza (mm)	165
Peso (kg)	0.92
Distanza dal centro (mm)	24.5
Attacco aria NPT	1/4"
Attacco (in)	1/4"
Consumo (m/min)	0.25
Serie	UA-T
Tipologia	Utensile a pistola

Miglioramento dell'accuratezza su giunti rigidi ed elastici
Diminuzione dei tempi di serraggio e conseguente risparmio energetico
Riduzione dei costi di manutenzione.

© SIRA S.p.A. 2026 All Rights Reserved.
Via della Resistenza, 53 20090 Buccinasco (MI) - Italia | C.F./P. IVA 01870750161 - CCIAA BG 243678

Pressione raccomandata 0,6 MPa; Diametro tubo consigliato: UAT-30 ~UAT90 8 mm interno / UAT-100 ~UAT200 11 mm interno
Desinenza TM per modelli con segnale pneumatico
Cap. serr. gambo bull.: 6-8 mm

Brand

Uryu

Fondata nel febbraio 1915, Uryu è specializzata nella progettazione e produzione di utensili industriali di elevata qualità e affidabilità.

Nel corso della sua storia ha sviluppato una gamma completa di utensili pneumatici, elettrici ed elettronici destinati a numerosi settori industriali. L'azienda è particolarmente riconosciuta per le proprie soluzioni di avvitatura a massa battente idraulica, disponibili con alimentazione pneumatica, elettrica a filo e a batteria.

© SIRA S.p.A. 2026 All Rights Reserved.