Chiavi a rottura

SKU: SRB1000S · **Categorie:** M-Strumenti manuali, Metrologia · **Brand:** BMS



Descrizione

Doppio controllo specifico per trasporto su ruota

Specifiche

Coppia (Nm)	350-1000
Attacco (in)	1"
Lunghezza (mm)	1370
Peso (kg)	8.8
Serie	SRB
Tipologia	Chiave dinamometrica

GAMMA: Range 350-1000 Nm, deviazione MAX +/-1% dal 20% al 100%; +/-2% dal 10% al 20%
RIPETIBILITÀ ROTTURA: +/- 4% sulla lettura effettiva (con angolo pari a 20°)
UNITÀ DI MISURA: N.m, lbf.ft, kgf.m
OPZIONI:
• Trasmissioni dati Bluetooth (BT)
INCLUSI NELLA FORNITURA:
Software PCFE (incluso con ogni chiave, Windows compatibile, cavo USB/mini USB incluso nella confezione)
Software Wheel-Torque (SW di condotta guidata specifico per la verifica dei serraggi in campo "MVI - Veicoli articolati")

© SIRA S.p.A. 2026 All Rights Reserved.
Via della Resistenza, 53 20090 Buccinasco (MI) - Italia | C.F./P. IVA 01870750161 - CCIAA BG 243678

Traccia	Sì	Sì
Picco	Sì	Sì
Preset/Job	99	
Wheel Torque - BT	No	Sì
Software PC	Sì	Sì
Wheel Torque - Software PC	No	Sì

Brand

BMS

La missione di BMS è offrire valore attraverso una maggiore produttività, sostenibilità e sicurezza grazie a una gamma in continua evoluzione di soluzioni per la gestione e il controllo integrato della coppia.

L'eccellenza operativa e l'innovazione sono i cardini della filosofia 80-20: qualunque sia l'esigenza, BMS è in grado di fornire immediatamente l'80% della soluzione, sviluppando il restante 20% sulla base delle specifiche del cliente per realizzare una risposta tecnologica personalizzata.

L'esperienza maturata nei settori automotive, MRO, aerospaziale, assemblaggio generale e manutenzione dei veicoli ha permesso all'azienda di sviluppare competenze di alto livello. Grazie a tecnologie pionieristiche come display OLED, comunicazioni Zigbee, misurazione angolare e RFID, BMS continua a guidare l'evoluzione degli utensili dinamometrici digitali.

© SIRA S.p.A. 2026 All Rights Reserved.