Trasduttori stazionari SRST

SKU: SRST600 · **Categorie:** M-Strumenti manuali, Metrologia · **Brand:** BMS



Descrizione

GAMMA: 5 cNm - 2000 Nm - Deviazione massima consentita 0,5% della lettura effettiva della misurazione
Idoneo per utensili ad azionamento continuo (max. 1200 giri/min.) e chiavi dinamometriche
UNITÀ DI MISURA: cNm, N.m, ozf.in, lbf.in, lbf.ft, kgf.cm, kgf.m
OPZIONI: Trasmissioni dati Bluetooth (BT) tra centralina e PC
INCLUSI NELLA FORNITURA: Software PCFE (Windows compatibile - Cavo USB/mini USB incluso nella confezione)
Strumentazione non idonea per la rilevazione delle performance degli utensili impulsivi

Specifiche

Range bidirezionale (Nm)	60-600
Attacco (in)	3/4″
Coppia (Nm)	1000
Altezza giunto (mm)	135
Peso (kg)	1.60
Serie	SRST
Tipologia	Trasduttori di coppia

Coppia massima misurabile in accordo alla ISO6789. Dimensioni attacco (mm) in accordo alla ISO1174-1
Centralina di acquisizione dati SRSCS da ordinarsi separatamente
Alimentazione centralina n°4 batterie tipo AA
Cavo USB/mini USB incluso nella confezione

© SIRA S.p.A. 2026 All Rights Reserved.
Via della Resistenza, 53 20090 Buccinasco (MI) - Italia | C.F./P. IVA 01870750161 - CCIAA BG 243678

Preset / Job	99
Coppia Target (Preset)	SI
Modalità Picco	SI
Modalità Traccia	SI
Capacità Memoria	10.000 letture
Opzione Bluetooth	A richiesta
Software PC	Incluso
Auto salvataggio Letture	SI
Personalizzazioni	A richiesta

Brand

BMS

La missione di BMS è offrire valore attraverso una maggiore produttività, sostenibilità e sicurezza grazie a una gamma in continua evoluzione di soluzioni per la gestione e il controllo integrato della coppia.

L'eccellenza operativa e l'innovazione sono i cardini della filosofia 80-20: qualunque sia l'esigenza, BMS è in grado di fornire immediatamente l'80% della soluzione, sviluppando il restante 20% sulla base delle specifiche del cliente per realizzare una risposta tecnologica personalizzata.

L'esperienza maturata nei settori automotive, MRO, aerospaziale, assemblaggio generale e manutenzione dei veicoli ha permesso all'azienda di sviluppare competenze di alto livello. Grazie a tecnologie pionieristiche come display OLED, comunicazioni Zigbee, misurazione angolare e RFID, BMS continua a guidare l'evoluzione degli utensili dinamometrici digitali.

Galleria



© SIRA S.p.A. 2026 All Rights Reserved.