Raccordo per tubi in ottone per gas inerti PC-V

SKU: PCV400 · **Categorie:** M-Strumenti manuali, Raccordi e valvole · **Brand:** Nitto Kohki





Descrizione

Si aggancia direttamente ai tubi di rame diritti, eliminando inutili saldature o svasature.
Resiste a un vuoto fino a 1,3×10-1 Pa (quando è collegato), consentendo l'utilizzo nei test di tenuta, nell'aspirazione a vuoto e nella carica di refrigerante.
Scegliete tra tre tipi di materiali di tenuta standard da utilizzare con i fluidi per le linee di produzione di condizionatori d'aria e frigoriferi. Molti modelli per adattarsi a tubi di varie dimensioni.
L'utilizzo di una sola leva serra e sigilla simultaneamente il tubo.
La struttura a doppia guarnizione, che aderisce perfettamente all'estremità e alla superficie esterna del tubo, garantisce un'eccellente tenuta e resistenza al vuoto.

Specifiche

Tubo aria ⌀ int. (mm)	⌀4.0
Materiale	Ottone
Serie	PC-V
Tipologia	Accessori

Pressione di lavoro								Dimensioni (mm)			
MPa	kgf/cm2	bar	PSI	Lungh. min. del tubo per l'inserimento (ℓ)	Spessore min. del tubo (T)	Applicazione (Filo)	Massa g	L	ØD	H	ØB
4.5	46	45	653	-21	0.8 o più	Rc 1/4	155	-59	22.2	17	2.2
						Rc 3/8	155	-60	22.2	19	2.2

© SIRA S.p.A. 2026 All Rights Reserved.
Via della Resistenza, 53 20090 Buccinasco (MI) - Italia | C.F./P. IVA 01870750161 - CCIAA BG 243678

(segue)

Pressione di lavoro		
MPa	E	T
4.5	(32.5)	R 1/4
	(32.5)	R 3/8

Brand

Nitto Kohki

Nitto Kohki è un'azienda giapponese di fama mondiale specializzata nella produzione di componenti high-tech, utensili e macchine.

La gamma comprende utensili elettrici, idraulici e pneumatici destinati all'industria, oltre a raccordi per il passaggio di fluidi utilizzati nei settori industriale, medicale, biotecnologico, nucleare, elettronico e informatico.

Galleria







© SIRA S.p.A. 2026 All Rights Reserved.