Slitta unità di avvitatura UA

SKU: UA-LZ1 · **Categorie:** A-Sistemi per automazione, Avvitatura automatica · **Brand:** SIRATEC

Descrizione

SERIE UA-LZ

Specifiche

Altezza (mm)	80
Carrello	Doppio movimento
Coppia (Nm)	12
Corsa (mm)	100
Guide lineari	1
Lunghezza (mm)	480
Peso slitta base (kg)	3
Pressione esercizio (MPa)	0.6
Corsa accostamento (mm)	50
Tipologia	Slitta
Serie	UA-LZ

Doppio movimento: 2 cilindri. Oltre all'avvitatore, anche la testina si muove verso il punto di avvitatura (accostamento).
Stesse caratteristiche della slitta base (UA-L).

© SIRA S.p.A. 2026 All Rights Reserved.
Via della Resistenza, 53 20090 Buccinasco (MI) - Italia | C.F./P. IVA 01870750161 - CCIAA BG 243678

Ogni tipologia di slitta può essere realizzata con sistema Vacuum, che consente l'avvitatura in punti con sedi incassate e/o interferenze col pezzo.

Brand

SIRATEC

SIRATEC è un'azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni tecniche su misura per l'automazione dei processi di assemblaggio e avvitatura, con un forte focus su innovazione, ergonomia, sicurezza, efficienza energetica e affidabilità.

© SIRA S.p.A. 2026 All Rights Reserved.